

作成日 2015年06月09日

改訂日 2024年02月08日

安 全 デ ー タ シ ー ト

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ファインシート
製品コード	FU-005
供給者の会社名称、 住所及び電話番号	福田道路株式会社 新潟市中央区川岸町一丁目 53 番地 1 TEL : 025-231-1211
ファクシミリ番号	FAX : 025-231-1212
推奨用途及び使用上の制限	道路の凍結抑制、すべり止め

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

物理化学的危険性 :	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	可燃性エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高压ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	区分に該当しない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	区分に該当しない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	区分に該当しない
	金属腐食性化学品	区分に該当しない
健康に対する有害性 :	急性毒性(経口)	分類できない
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入: 気体)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入: 蒸気)	分類できない

	急性毒性(吸入：粉じん及びミスト)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	区分2
	発がん性	区分1A
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分1 (呼吸器系、免疫系、 腎臓)
	誤えん有害性	分類できない
環境に対する有害性：	水生環境有害性 短期 (急性)	分類できない
	水生環境有害性 長期 (慢性)	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

遺伝疾患のおそれの疑い

発がんのおそれ

長期又は反復曝露による呼吸器系、免疫系、腎臓の障害

(不純物として含有するシリカの情報を記載)

注意書き：安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。

廃棄 廃棄物は、許可を受けた専門業者に委託して処理する。

その他 関係法令、地方条例の定めるところに従う。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名 :

成分	CAS No.	濃度又は濃度範囲
ポリイソブチレン	登録済み	
再生ゴム	なし	

液状炭化水素樹脂	登録済み
脂肪族系炭化水素樹脂	登録済み
脂肪酸	登録済み
炭酸カルシウム	登録済み
カオリン	登録済み
マイクロワックス	登録済み
抗酸化剤	登録済み
粉末ゴム	なし

重量%は企業秘密のため明記できない。

GHS 分類に寄与する成分：

カーボンブラック（再生ゴムの含有物として）（1333-86-4）	2.14%
結晶性シリカ（カオリンの不純物として）（14808-60-7）	8.11%

4. 応急措置

吸入した場合：	呼吸に関する症状がでた場合、直ちに医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合：	付着した部分を水または微温水と石鹼で良く洗う。
眼に入った場合：	清浄な水で15分以上洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受ける。
飲み込んだ場合：	直ちに吐出し、その後必要に応じて医師の手当てを受ける。
急性症状及び遅発性症状： の最も重要な徴候症状	情報なし
応急措置をする者の保護に： 必要な注意事項	特になし
医師に対する特別な注意事項：	特になし

5. 火災時の措置

適切な消火剤：	強化液、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス消火剤。
使ってはならない消火剤：	特になし
火災時の特有の危険有害性：	燃焼時、二酸化炭素、一酸化炭素などを発生する。
特有の消火方法：	初期の場合には、一般火災の消火剤を用いる。 大規模火災の際には泡消火剤などを用いて空気を遮断することが有効である。消火作業は風上から行う。
消火活動を行う者の特別な： 保護具及び予防処置	燃焼時に発生するガスを吸入する可能性がある場合は呼吸用保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、：	特になし
保護具及び緊急時措置	
環境に対する注意事項：	回収し法令に従い処理する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	
少量の場合：	ヘラ等を用いて空容器に回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。
多量の場合：	スコップ等で捕集し、適切な処置を行う。
二次災害の防止策：	特別には必要なし。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：	周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
安全取扱注意事項：	必要以上に加熱しない。加熱物が皮膚に触れると火傷の恐れがあるので、作業中は手袋等の保護具を着用すること。

保管

安全な保管条件：	火気、火花、高温体との接触をさける。雨、風、日光にさらされない屋内に常温で保管する。
安全な容器包装材料：	本製品に使用している容器又は包装で保管する。
共通事項：	該当する法令の定めるところに従い、取扱い保管する。

8. 暴露防止措置及び保護措置

設備対策：	通常の使用では必要なし。
保護具	
呼吸用保護具：	必要に応じて適切な呼吸器保護具。
手の保護具：	必要に応じて軍手及びゴム手袋。
眼、顔面の保護具：	必要に応じて保護眼鏡。
皮膚及び身体の保護具：	必要に応じて保護服。

9. 物理的および化学的性質

物理的状态：	固体
色：	黒色
臭い：	わずかなゴム臭
融点／凝固点：	データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲：	データなし
可燃性：	可燃性の固体
爆発下限及び爆発上限界/可燃限界：	データなし
引火点：	350℃以上
自然発火点：	データなし
分解温度：	データなし
pH：	データなし
粘度：	データなし
溶解度：	水に不溶、溶媒に易溶
n-オクタノール/水分配係数（log 値）：	データなし
蒸気圧：	データなし
密度及び/又は相対密度：	1.30 g/cm ³ （20℃）
相対ガス密度：	データなし
粒子特性：	データなし
その他のデータ：	なし

10. 安定性及び反応性

反応性：	特になし
化学的安定性：	通常取り扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性：	特になし
避けるべき条件：	特になし
混触危険物質：	特になし
危険有害な分解生成物：	特になし

11. 有害性情報

急性毒性：	現在のところ有用な知見なし。
皮膚腐食性/刺激性：	長期間あるいは繰り返しの接触により肌荒れを起こす場合がある。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：	現在のところ有用な知見なし。
呼吸器感作性または皮膚感作性：	現在のところ有用な知見なし。
生殖細胞変異原性：	現在のところ有用な知見なし。
発がん性：	現在のところ有用な知見なし。
生殖毒性：	現在のところ有用な知見なし。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：	現在のところ有用な知見なし。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：	現在のところ有用な知見なし。
誤えん有害性：	現在のところ有用な知見なし。

1 2. 環境影響情報

生態毒性

魚毒性： 現在のところ有用な知見なし。

残留性・分解性： 現在のところ有用な知見なし。

生体蓄積性： 現在のところ有用な知見なし。

土壌中の移動性： 現在のところ有用な知見なし。

オゾン層への有害性： 現在のところ有用な知見なし。

1 3. 廃棄上の注意

廃棄物は、許可を受けた専門業者に委託して処理する。

その他関係法令、地方条例の定めるところに従う。

1 4. 輸送上の注意

容器を転倒させるなどの乱暴な取扱いをしない。

国連分類： 該当しない。

国内規制がある場合の規制情報

陸上輸送： 消防法、労働安全衛生法に従う

海上輸送： 船舶安全法に従う。

航空輸送： 航空法に従う。

1 5. 適用法令 消防法：指定可燃物 合成樹脂類 3,000 kg

安衛法：名称等を表示・通知すべき有害物 第130号 カーボンブラック

第165-2号 結晶質シリカ

1 6. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者に提供されるものです。

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、記載のデータ及び評価については必ずしも完全な保証をなすものではありませんので、取り扱いには十分注意し、個々の取扱い等の実際に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で活用するようお願いいたします。また、データは新しい知見により改訂されることがあります。

作成日 2018年 11月 28日

改訂日 2023年 9月 28日

安 全 デ ー タ シ ー ト

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	F Sプライマー
製品コード	PR-004
供給者の会社名称、 住所及び電話番号	福田道路株式会社 新潟市中央区川岸町一丁目 53 番地 1 TEL : 025-231-1211
ファクシミリ番号	FAX : 025-231-1212
推奨用途及び使用上の制限	工業用プライマー

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性：	火薬類	分類できない
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス	分類対象外
	高压ガス	分類対象外
	引火性液体	区分 2
	可燃性固体	分類対象外
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	分類できない
	自然発火性固体	分類対象外
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類できない
	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類できない
	金属腐食性物質	分類できない
健康に対する有害性：	急性毒性(経口)	分類できない
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入：気体)	分類対象外
	急性毒性(吸入：蒸気)	区分 4

	急性毒性(吸入：粉じん及びミスト)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分 2 B
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	区分 1 A
	特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)	
	(中枢神経系)	区分 1
	(気道刺激性)	区分 3
	特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	
	(腎臓・中枢神経系)	区分 1
	誤えん有害性	区分 1
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境有害性	水生環境急性有害性	区分 2
	水生環境慢性有害性	区分 3
	オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

絵表示又はシンボル：



注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	引火性の高い液体及び蒸気 吸入すると有害（蒸気） 皮膚刺激 眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 中枢神経系の障害 呼吸器への刺激のおそれ 長期又は反復ばく露による中枢神経系、腎臓の障害 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に毒性 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き：安全対策	すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

熱、花火、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。

一禁煙

容器を密閉しておくこと。

容器を接地すること。アースをとること。

防爆型の電気機器、換気装置を使用し、ばく露を避けること。

静電気放電や火花による引火を防止すること。

静電気放電に対する予防処置を講じること。

個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

環境への放出を避けること。

応急措置 火災の場合には適切な消火方法をとること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。

眼に入った場合：水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。

眼の刺激が続く場合：医師の診断、手当を受けること。

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚（又は毛髪）に付着した場合：直ちに、すべての汚染された衣服を脱ぐこと、取り除くこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診断、手当を受けること。

気分が悪い時：医師に連絡すること。

汚染された保護衣を再利用する場合には洗濯すること。

ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当を受けること。

保管 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

廃棄 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合製品

成分	官報公示整理番号	C A S No.	濃度又は濃度範囲
ブチルゴム等	記載できない	記載できない	5~10%
トルエン	(3)-2	108-88-3	90%

4. 応急措置

- 吸引した場合： 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師の手当て、診断を受けること。
気分が悪い場合は、医師の手当て、診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合： 汚染された衣服を脱ぐこと。
皮膚を速やかに洗浄すること。
多量の水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い場合は、医師の手当て、診断を受けること。
汚染された衣服を再使用する前に洗濯すること。
- 眼に入った場合： 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が継続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
医師の手当て、診断を受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
- 飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。
医師の手当て、診断を受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
- 急性症状及び遅発性症状： 吸入すると、咳、咽頭痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失。
皮膚に接触すると、皮膚の乾燥、発赤眼に接触すると、発赤、痛み。
飲み込むと、灼熱感、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失。

5. 火災時の措置

- 消火剤： 小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤
大火災：散水、噴霧水、耐アルコール性消火剤
- 使ってはならない消火剤：棒状注水
- 特有の危険有害性： 極めて燃えやすい、熱、火花、火災で容易に発火する。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するお

	それがある。
特有の消火方法：	引火性液体及び蒸気 引火点が極めて低い：散布以外の消火剤で消火の効果がない 大きな火災の場合には散布する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護：	消火作業の際は、適当な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置：	漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣をつけていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立ち入る前に換気する。
環境に対する注意事項：	河川等に排出され、環境へ影響しないように注意する。 環境中に放出してはならない。
回収、中和：	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
封じ込め及び浄化の方法・ 機材：	危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。
二次火災の防止策：	すべての発火源を速やかに取除く。（近傍での喫煙、火花や火

炎の禁止)

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策： 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 局所排気・全体換気
安全取扱い注意事項： 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
眼に入れないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
環境への放出を避けること。
- 接触回避： 「10. 安定性及び反応性」を参照

保管

- 技術的対策： 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
- 保管条件： 熱、火花、裸火のような着火源離して保管すること。禁煙酸化剤から離して保管する。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
施錠して保管すること。

混触危険物質： 「10. 安定性及び反応性」を参照
 容器包装材料： 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止措置及び保護措置

管理濃度、許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指導）

成分	管理濃度	許容濃度	
		日本産業衛生学会(2017)	ACGIH(TLV)(2012)・TWA
トルエン	20ppm	50ppm 188 mg/m ³	20ppm

設備対策： 製造業者が指定する防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 この製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 空気中の濃度をばく露限界以下に保つために排気用の換気を行うこと。
 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を環境濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具： 適切な呼吸器保護具を着用すること。
 手の保護具： 適切な保護手袋を着用すること。
 眼の保護具： 適切な眼の保護具を着用すること。
 保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）
 皮膚及び身体の保護具： 適切な顔面用保護具を着用すること。
 衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的および化学的性質

物理的状態、形状、色など： 透明粘稠体
 臭い： 特徴的な臭気
 pH： データなし
 融点・凝固点： データなし
 沸点、初留点及び沸騰範囲： データなし
 引火点： 5℃
 爆発範囲： データなし
 蒸気圧： データなし

蒸気密度：	データなし
比重：	0.88 (20°C)
溶解度：	水に不溶 エタノール、エチルエーテルとアセトンと混和、殆どの有機溶剤に可溶
オクタノール/水分配係数：	データなし
自然発火温度：	データなし
分解温度：	データなし
臭いのしきい（閾）値：	データなし
蒸発速度：	データなし
燃焼性（固体、ガス）：	該当しない
粘度：	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性：	特になし
安定性：	通常の手扱いにおいては安定である。 流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。
危険有害反応可能性：	強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件：	加熱
混触危険物質：	酸化剤
危険有害な分解生成物：	加熱分解により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報

急性毒性：	急性毒性（経口）の物質を含む。これより、混合物の急性毒性（経口）推定値 ATEmix=>5 0 0000 mg kgが算出される。 （GHS 判断基準による） 混合物として急性毒性（経口）区分に該当しない。 急性毒性（経皮）の物質を含む。これより、混合物の急性毒性（経皮）推定値 ATEmix=12, 0 0000 mg kgが算出される。 （GHS 判断基準による） 混合物として急性毒性（経皮）区分に該当しない。 急性毒性（吸入：蒸気）の物質を含む。これより、混合物の急性毒性（吸入：蒸気）推定値 ATEmix=1 1 .0.0 mg/L が算出される。（GHS 判断基準による。揮発成分についてのみ計算） 混合物として急性毒性（吸入：蒸気）区分4（吸入すると有害）に分類される。
皮膚腐食性//刺激性：	混合物として区分2（皮膚刺激）に分類される。

眼に対する重篤な損傷//眼刺激性：	混合物として区分2 B（眼刺激）に分類される。
呼吸器感作性：	混合物として分類できない。
皮膚感作性：	混合物として区分に該当しない。
生殖細胞変異原性：	混合物として区分に該当しない。
発がん性：	混合物として分類できない。
生殖毒性：	混合物として区分1 A（生殖能または胎児への悪影響のおそれ）に分類される。
特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露）：	混合物として区分11（中枢神経系の障害）及び区分3（呼吸器への刺激のおそれ）に分類される。
特定標的臓器・全身毒性 （反復ばく露）：	混合物として区分11（長期又は反復ばく露による中枢神経系、腎臓の障害）に分類される。
誤えん有害性：	混合物として区分11（飲み込んで気道に侵入にすると生命に危険のおそれ）に分類される。

1 2. 環境影響情報

生態毒性：水生環境有害性 短期（急性）	混合物として区分2（水生生物に毒性）に分類される。 （GHS 判断基準による）
生態毒性：水生環境有害性 長期（慢性）	混合物として区分3（長期継続的影響により水生生物に有害）に分類される。（GHS 判断基準による）
残留性・分解性：	混合物としてのデータがない。
生体蓄積性：	混合物としてのデータがない。
土壌中の移動性：	混合物としてのデータがない。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：	<p>廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。</p> <p>都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。</p>
汚染容器及び包装：	<p>容器は清潔にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>

1 4. 輸送上の注意

国際規則

国連番号： 1 1 3 3
 品名： 接着剤
 国連分類： 3 (引火性液体)
 容器等級： II
 海洋汚染物質： 非該当

国内規則

陸上規制情報： 消防法の規定に従う。
 海上規制情報： 船舶安全法の規定に従う。
 航空規制情報： 航空法の規定に従う。

特別の安全対策

危険物は当該危険物が転倒し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。
 危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講じると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 重量物を上積みしない。
 輸送時にイエローカードの保持が必要

1 5. 適用法令

労働安全衛生法 : 名称を通知すべき有害物
 (法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
 トルエン：政令番号第407号
 危険物・引火性の物 (施行令別表第1第4号)
 第2種有機溶剤等：トルエン
 (施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号)
 名称等を表示すべき有害物 (施行令第18条) : トルエン
 労働基準法 : 疾病化学物質：トルエン
 (法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
 化学物質排出把握 : トルエン：第1種指定化学物質

